



工业时尚 更佳可视化和可靠性

FP6000系列具备工业级触摸技术、外观时尚、可靠性高，支持用户所需的多种主机设备。FP6000系列可实现主机和显示器的分离安装，有效改善设备的操作性。



新一代工业显示器FP6000系列

12" (4:3) / 15" (4:3) / 12"宽屏 / 15"宽屏 / 19"宽屏 / 22"宽屏
最高分辨率 (1,920 x 1,080)



proface.com.cn

Pro-faceTM 普洛菲斯
by **Schneider** Electric

新一代工业显示器FP6000系列 诠释人机界面中心架构理念

灵活满足各种需求



连接各种设备

更多详情：工业显示器选型指南

▶ <https://www.proface.com/zh-hans/product/fp/select>

让设备更美观



工业美化设计

· 时尚：窄边设计

· 清晰：

最高分辨率 (1,920 x 1,080)
高品质玻璃表面设计

· 操作：

[宽屏机型] 采用投射电容式多点触摸面板，支持平滑直观的手势操作

[4:3机型] 采用电阻式多点触摸面板

创新的触摸功能



快速更改触摸模式 适应各种使用环境

- 标准模式
- 独有手套模式
- 独有防水模式

贯穿生命周期的可靠体验



安心使用

- 工业级设计和验证适用于最苛刻的工业环境
- 快速的全球供应链实现快速交付
- 全球支持
- 精确有效的培训，高效标准的维修

规格

型号	PFXFP6900WCD	PFXFP6800WCD	PFXFP6700WCD	PFXFP6600WCD	PFXFP6500WCD	PFXFP6700TMD	PFXFP6600TMD
显示尺寸	22"宽屏	19"宽屏	15"宽屏	12"宽屏	10"宽屏	15" (4:3)	12" (4:3)
分辨率	全高清 (1,920 x 1,080)		FWXGA (1,366 x 768)	WXGA (1,280 x 800)		XGA (1,024 x 768)	
显示屏类型 / 显示颜色	TFT 真彩 LCD / 1600万色						
触摸面板类型	投射电容式多点触摸 (优化降噪)					电阻式多点触摸	
触摸模式	3种模式 (标准模式、手套模式、防水模式)					-	
前置USB	-					USB Type-A x 1	
视频接口	DVI (5m)						
触摸接口	USB (5m)						
支持的操作系统	Windows10 IoT 企业版 2019 LTSC (64位)、Windows 10 (build 1809及以上版本)						
实用工具	亮度、校准、前置USB、触摸蜂鸣器、触摸输入模式控制						
防护等级(前面板)	IP66F、IP67F、Type 1/4X					IP66F、IP67F Type 1(IP66F、IP67F、Type 1/4X须前置USB保护盖)	
工作温度	0~50°C			0~55°C			
安装方式	面板安装、纵向安装、VESA安装						
国际安全标准	UL61010、CE、KC、RCM、EAC ¹ 、Haz Loc Class 1、Div2 ¹ 、ATEX / I ECEX Zone 2/22 ¹ 、DNV-GL ¹ (*1 预计2021年下半年内支持。)						
外形尺寸 (W x H x D)	532.6 x 330.6 x 69.5mm	463.6 x 293.6 x 69.5mm	408 x 264 x 67.5mm	308.5 x 230.5 x 67.5mm	268.5 x 198.5 x 67.5mm	397 x 296 x 67.5mm	315 x 241 x 67.5mm
面板开孔尺寸 (W x H)*	518.5 x 316.5mm	449.5 x 279.5mm	394 x 250mm	295 x 217mm	255 x 185mm	383.5 x 282.5mm	301.5 x 227.5mm

※ 轻松替换老产品FP5000系列、PS5000系列(搭配显示适配器)。



了解FP6000系列更多详情，请扫一扫左侧二维码或访问以下网址：
<https://www.proface.com/zh-hans/product/fp/fp6000/top>

Pro-face™ 普洛菲斯
by Schneider Electric
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海:021-6361-5175 北京:010-8225-5772
无锡:0510-8271-6820 杭州:0571-8799-5175
成都:028-6138-5175 广州:020-3892-8900
深圳:0755-8276-6995

公司网站: www.proface.com.cn

技术热线: **400-878-8811**



微信公众号