

XVGB・T
XVGB・ST



XVGB・
XVGB・S



特長

- ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
- 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
- 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターン of 取付け方法で、多彩なニーズに対応します。(他の取付け方法は各製品ページで詳細をご確認ください)
- ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
- NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
- 保護特性IP23(正方向取付け時)です。

標準品仕様表

	定格電源電圧	段数	色配列	型式	消費電力	信号線接続容量		電子ブザー音	音圧レベル	製品質量	備考			
						LED	ブザー							
φ60積層式表示灯	AC/DC24V	2	赤緑	XVGB2T	1.3W	電源電圧以上 45mA以上	-	-	-	0.4kg	CE適合品 RoHS 対応品			
												3	赤黄緑	XVGB3T
		2	赤緑	XVGB2ST	2.5W					電源電圧以上 350mA以上				
												3	赤黄緑	XVGB3ST
		2	赤緑	XVGB2	1.3W					-				
												3	赤黄緑	XVGB3
		4	赤黄緑青	XVGB4	2.6W					0.5kg				
												2	赤緑	XVGB2S
		3	赤黄緑	XVGB3S	3.3W					0.4kg				
												4	赤黄緑青	XVGB4S

	光源	点滅速度	IP	材質	引き出し線	
					長さ	線種
AC/DC24V	LED	-	IP23 (正方向取付け時)	グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ部:ABS樹脂 ポール(φ20):アルミニウム	560mm	信号線、電源線: c.s.a.:1×0.33mm ² /AWG22

オプション



壁付けブラケット
XVMZ02W

