

アローブランド 積層式電球回転灯

UTKシリーズ

ホーンスピーカー型電子音警報器内蔵

φ100 直付け 電子音



標準色は上記写真の組み合わせとなります。

特長


- 騒音の中で威力を発揮する大音量のホーンスピーカーを備えた大型電球回転灯タイプです。
- 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、本体背面の音色設定ダイヤルで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音の音色を外部信号により制御できます。
- アラームの音量は最大102dBです。(内蔵の音量調節ダイヤルにて最小0dB～最大102dBまで調節可能)
- 音量を20dB下げる減音回路を採用しているため、タイマーを別途組み合わせると、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。
- 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
- 予備の電球を1つ付属しています。
- 保護特性IP64（正方向取付け時）です。

標準品仕様表

	定格電源電圧	段数	型式 (*1)	使用電圧範囲	消費電力	信号線接点容量	電子音	音圧レベル	製品質量	参考標準価格	備考
NPN マルチサントタイプ	DC24V	1	UTKMM-24-1	19~29V	18W	電源電圧以上 50mA以上	次ページ一覧表の16音色	最大 102dB (1m前方) (*2)	1.4kg	¥49,100	RoHS 対応品
		2	UTKMM-24-2		28W				1.6kg	¥58,300	
		3	UTKMM-24-3		38W				1.8kg	¥64,600	
	AC110V	1	UTKMM-100-1	90~120V	14W	1.7kg			¥50,600		
		2	UTKMM-100-2		20W	1.9kg			¥59,900		
		3	UTKMM-100-3		26W	2.1kg			¥65,900		
	AC220V	1	UTKMM-200-1	180~240V	14W	1.7kg			¥50,600		
		2	UTKMM-200-2		20W	1.9kg			¥59,900		
		3	UTKMM-200-3		26W	2.1kg			¥65,900		

UTKMM	光源	閃光速度	IP	電球			材質	引き出し線			
				長さ	線種						
DC24V AC110V・AC220V	電球	130min ⁻¹ (*3)	IP64 (正方向取付け時)	DD71	G18, BA15S/19	30V10W	500mm	VCT-F (φ10) 13芯	信号線	UL1007AWG22×10本	
				DD64		12V5W				電源線・アース線	UL1007AWG18×3本

オプション



オプション品の詳細はオプションページをご覧ください。(交換電球: DD71 / DD64 取付L金具: L-3A 取付台: DB-102 ミラーシート: MS-5 グローブ: UTKG-* (*: 色) (*1) 標準色は、【製品群】写真の組み合わせとなります。標準色以外の組み合わせは、受注生産で承ります。本製品は、ご購入後の色の組み替えが可能です。(価格は、標準品と同じです。納期については、販売店様までお問い合わせください。) 色配列は、型式の最後に、最上段から順に、R (赤)、Y (黄)、G (緑)、B (青) でご指定ください。(例: UTKMM-24-3-RGB 3段DC24Vタイプ上から赤緑青) (*2) 音圧レベルは外部ボリュームで簡単に調節できます。(0~102dB) 記載の音圧は本体前方1mでの最大音圧です。音色、電圧変動、取付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。(*3) 各層の回転は、同期しません。また表記の閃光速度は電源電圧などご使用の環境により変化しますので、目安としてください。

