

# GTKシリーズ

ホーンスピーカー型電子音警報器内蔵



標準色は上記写真の組み合わせとなります。

## 特長

- 騒音の中で威力を発揮する大音量のホーンスピーカーを備えた大型電球回転灯タイプです。
- 6種類のアラーム音と2種類のメロディから、1音色を選択して制御できるシングルタイプ、もしくは4音色を外部接点で制御できるマルチタイプをお選びいただけます。
- アラームの音量は最大105dBです。(内蔵の音量調節ダイヤルにて最小0dB～最大105dBまで調節可能)
- 音量を25dB下げる減音回路を採用しているため、タイマーを別途組み合わせると、夜間に音量を下げるなどの仕様でご使用いただけます。
- 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
- 不要な方向への光を遮断できる遮光シートを付属しています。
- 予備の電球を1つ付属しています。
- 保護特性IP53(正方向取付け時)です。

## 標準品仕様表

	定格電源電圧	段数	型式	使用電圧範囲	消費電力	信号線接点容量	電子音	音圧レベル	製品質量	参考標準価格	備考				
φ140積層式回転灯	シングルタイプ・アラーム音	DC24V	1	GTKA-24-1	19~29V	22W	電源電圧以上 50mA以上	1. ビーポー音(ビーポー...) 2. ビービー音(ビィビィ、ビィビィ...) 3. チャイム音(ピンポン...) 4. フルル音(フルルル...) 5. リング音(トゥルルルル、トゥルルルル...) 6. トレモロ音(ピボピボピボ...) 7. 大きな葉の木の下の(曲) 8. 静かな湖畔(曲) 再生数1音(音色切替スイッチで設置)	最大105dB (1m前方) (*2)	3.2kg	¥45,260	RoHS 対応品			
			2	GTKA-24-2		34W				3.6kg	¥54,080				
			3	GTKA-24-3		46W				4.0kg	¥63,000				
		AC110V	1	GTKA-100-1	90~120V	22W				3.2kg	¥50,400				
			2	GTKA-100-2		34W				3.6kg	¥59,330				
			3	GTKA-100-3		46W				4.0kg	¥68,150				
	AC220V	1	GTKA-200-1	180~240V	22W	3.2kg	¥50,400								
		2	GTKA-200-2		34W	3.6kg	¥59,330								
		3	GTKA-200-3		46W	4.0kg	¥68,150								
	マルチタイプ	DC24V	19~29V	1	GTKAM-24-1	電源電圧以上 50mA以上	1. ビュービュー音(ビュー・ビュー...) 2. 非常ベル音(自火報ベルに類似) 3. 警鐘音(カン・カン・カン...) 4. ピンポン音(ピンポン・ピンポン...)			最大105dB (1m前方) (*2)	RoHS 対応品		3.2kg	¥47,040	
				2	GTKAM-24-2								34W	3.6kg	¥55,550
				3	GTKAM-24-3								46W	4.0kg	¥64,050
AC110V			1	GTKAM-100-1	90~120V			22W	3.2kg			¥52,500			
			2	GTKAM-100-2				34W	3.6kg			¥61,110			
			3	GTKAM-100-3				46W	4.0kg			¥69,620			
AC220V		1	GTKAM-200-1	180~240V	22W	3.2kg		¥52,500							
		2	GTKAM-200-2		34W	3.6kg		¥61,110							
		3	GTKAM-200-3		46W	4.0kg		¥69,620							

型式	光源	閃光速度	IP	電球		材質	引き出し線					
				長さ	線種							
GTKA	DC24V AC110V・AC220V	電球	140min <sup>-1</sup> (*3)	IP53 (正方向取付け時)	D07 D03	G18, BA15S/19	24V10W 12V10W	ポディ部及び上部カバー: ASA樹脂 グローブ:メタクリル樹脂	500mm	VCT-F(φ6.5) 6芯	信号線	UL1007AWG22×6本
GTKAM	DC24V AC110V・220V								D07 D03	24V10W 12V10W	VCT-F(φ7) 3芯	電源線

## 受注生産品の型式

標準色以外の組み合わせは受注生産で承ります。ご注文の際は、下記の要領で型式をご指定ください。ご購入後の色の組み替えが可能です。

【例】マルチタイプ、定格電源電圧DC24V、3段、赤緑青の場合、  
GTKAM-24-3-RGBとなります。

GTKAM - 24 - 3 - RGB


表示灯色 (最上段から順に並べてください。)

- 赤→R
- 黄→Y
- 緑→G
- 青→B

ご発注時にご指定いただく型式と、納品時の型式に差異が発生する場合がございます。

## オプション

単位[mm]



取付L金具 L-3A  
¥1,800

オプション品の詳細はオプションページをご覧ください。(交換電球: D03 / D07 取付L金具: L-3A グローブ: GTG-\*[\*]: 色) (\*1) 音色は「●」印が標準セットされています。(\*2) 音圧レベルは内蔵ボリュームでも調節できます。(0~105dB) 記載の音圧は本体前方1mでの最大音圧です。音色、電圧変動、取付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。(\*3) 各層の回転は、同期しません。また表記の閃光速度は電源電圧などご使用の環境により変化しますので、目安としてください。

