



特長

- 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。
- 「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
- 取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。
- 曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。
- 取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。
- AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)
- グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
- 保護特性IP43 (正方向取付け時)です。

標準品仕様表

	定格電源電圧	グローブ色	型式	使用電圧範囲	消費電力	突入電流	製品質量	備考
φ84 回転灯	AC/DC24V	赤	LRP-24R-A	AC21.6~26.4V DC19~30V	3W	2A	0.3kg	CE適合品 RoHS対応品
		黄	LRP-24Y-A					
		緑	LRP-24G-A					
		青	LRP-24B-A					
	AC100V	赤	LRP-100R-A	AC90~110V	4W	0.2A	0.6kg	RoHS対応品
		黄	LRP-100Y-A					
		緑	LRP-100G-A					
		青	LRP-100B-A					
	AC200V	赤	LRP-200R-A	AC180~220V				
		黄	LRP-200Y-A					
		緑	LRP-200G-A					
		青	LRP-200B-A					

LRP-A	AC/DC24V AC100V AC200V	光源	閃光速度	IP	材質	引き出し線	
						長さ	線種
		パワーLED	140min ⁻¹ (*1)	IP43 (正方向取付け時)	グローブ:ポリカーボネート樹脂 ボディ:ABS樹脂	500mm	電源線 VFF 0.75mm ² ×2芯(白、黒) VFF 0.75mm ² ×2芯(白、白)プラグ付き VFF 0.75mm ² ×2芯(白、黒)

オプション


単位[mm]



取付M金具 M-1



LRX 拡散レンズ LRX-C



取付L金具 L-2A

