



高いパフォーマンスとお求めやすさを追求 スイッチング電源のベーシック版登場!

Easy Modicon パワーサプライ ABL2シリーズ

Easy

Easy Modicon パワーサプライ ABL2シリーズは、省スペースで信頼性の高いパフォーマンスと堅牢性に優れたスイッチング電源のベーシック版で、幅広い用途でワールドワイドに採用されています。また、出力容量が36W~351Wまでの豊富なラインアップを取り揃えています。

使いやすさを追求した設計

- ・パネルマウント / DINレール取付け(オプション)に対応
- ・取付けが簡単

堅牢性

- ・指接触防止機能
- ・EN55022 Class B EMC規格に対応

ワールドワイドなサポート・販売網

- ・ワールドワイドな技術サポート
- ・広範な販売ネットワーク



Life Is On

Schneider
Electric

Easy Modicon パワーサプライ ABL2シリーズ



36W 53W 108W 156W 200W 252W 351W

主な特長

- ・新設計により冷却性能が向上
- ・100~240Vac入力、単相
- ・24Vdc出力
- ・36~351Wの7機種ラインアップ
- ・出力端子の緑色LEDインジケータ
- ・端子台保護カバー
- ・CE/KC/EAC規格に対応
- ・取付け方法はパネルマウントとDINレール(オプション)に対応



ABL2K01 ABL2K02

| 出力容量 | 36W | 53W | 108W | 156W | 200W | 252W | 351W |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 型式 | ABL2REM24015K | ABL2REM24020K | ABL2REM24045K | ABL2REM24065K | ABL2REM24085K | ABL2REM24100K | ABL2REM24150K |
| 出力電圧 | 24Vdc | | | | | | |
| 出力電流 | 1.5A | 2.2A | 4.5A | 6.5A | 8.3A | 10.5A | 14.6A |
| 入力電圧許容範囲 | 単相 100~240Vac | | | | | | |
| 外形寸法(WxHxDmm) | 99 x 82 x 30 | | 129 x 97 x 30 | 159 x 97 x 30 | 215 x 115 x 30 | | |
| 取付け | パネルマウント | | | | パネルマウント*1 | | |
| | DINレール*2 | | | | | | |

*1 パネル形状やサイズによってマウントできない場合、オプション(ABL2K01)を使用 *2 オプション(ABL2K02)が必要



UL規格を取得したパネルマウント取付けのスイッチング電源 ABLPシリーズも取り揃えています。
詳細はWebサイトをご覧ください。 <https://www.proface.com/ja/product/other/powersupply/modicon/top>

製品に関するお問い合わせは
シュナイダーエレクトリックカスタマーケアセンター まで
平日 9:00~19:00 祝日(弊社指定の休業日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00

03-4578-4697

Life Is On

Schneider
Electric

シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社

www.proface.co.jp
www.se.com/jp

●ご使用前に必ずマニュアル、およびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。これらを守らずに使用した結果、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は一切の責任を負わないものとします。●掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合がございます。

製品のご用命は…