



Solution IHM Flexible avec notre PC Industriel

La gamme de PC Industriels PS6000 est 100% configurable.
Concevez dès à présent des solutions IHM flexibles et
adaptées à vos besoins spécifiques.



 Windows

proface.fr

Pro-faceTM
by Schneider Electric

La gamme de PC Industriels PS6000 répond aux exigences de l'utilisateur final grâce à une conception IHM très flexible.

Connectivité IT facile



Répond à diverses demandes de connectivité sans programmation

- Connectivité IT
- Connexion à divers appareils OT
- Lecteurs de codes-barres et caméras, etc.

Opérabilité machine améliorée



L'utilisation des applications Windows transforme radicalement l'interface utilisateur des machines.

- PDF
- Vidéo
- Photo
- Navigateur

Capacité de stockage de plus de 128 Go, pour une plus grande tranquillité d'esprit.

Qualité et support par des spécialistes de l'IHM



Conçu par Pro-face, spécialiste de l'IHM, le PS6000, développé au Japon, offre une architecture fiable basée sur PC, avec des tests et des simulations fiables dès le stade du développement.

Configuration flexible



Grâce à un catalogue modulaire très riche, il est facile de choisir la configuration la plus adaptée et ainsi réduire les heures de travail de conception.

[Configurateur PS6000](#)



	CPU	Coeur	DIM	Système d'exploitation	Stockage	Option I/F	Modules d'extension	Logiciels IHM
Avancé	Core i7	4	8 - 32GO	Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) ou	M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 2	2 ports (intégré)	PCI x1 + PCIe x 1 / PCIe x 2 / PCI x 2	
	Core i5							
Standard	Core i3	2	8 - 32GO	Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)	M.2 SSD x 1 2.5" HDD / SSD x 1	1 port (intégré)	-	
NOUVEAU Basique	Atom	4	8 GO	Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)	M.2 SSD x 1 M.2 SSD x 1 SD card x 1	1 port	-	
		2	4 GO / 8 GO					

Choisissez un écran adapté à vos besoins * Le 10" wide n'est pas pris en charge pour la Box avancée.

Taille	12"	15"	10" W*	12" W	15" W	19" W	22" W
Résolution	XGA (1024 x 768)		WXGA (1280 x 800)		FWXGA (1366 x 768)	Full HD (1,980 x 1,080)	
Écran tactile	Resistive Multi-touch (2 points)		Capacitive Multi-touch (2 points) avec filtre de bruit optimisé				
Configuration du mode tactile	Non applicable en raison de l'écran tactile analogique résistif.		Oui (mode standard, mode gants, mode détection d'eau)				
USB en façade	USB de Type A x1		-				

[proface.fr](https://www.proface.fr)

Visitez la page du PS6000 pour plus d'informations et accédez au nouveau configurateur de produits !
<https://www.proface.com/fr/product/ipc/ps6000/top>

Contactez-nous (Pro-face Monde)
<https://www.proface.com/en/contact>

©2024 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. All Rights Reserved.

